

# MF 3700 PERFORMANS İÇİN GÜÇ

55 - 75 HP

MF 3700 Serisi, hangi işi yaparsanız yapın daha fazlasını yapabilemeniz için size daha zorlu işlerin üstesinden gelebilecek gücü, dengeyi ve çok yönlülüğü sağlamak üzere üretilmiştir. Ayrıca kullanımı kolay ve rahat olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu traktörler baştan aşağı akıllı, ergonomik ve yüksek performans için tasarlanmıştır. İş zorlayıcı olsa da traktörünüz her zaman sizin için kolay olmalıdır.

- ▶ 55, 65 ve 75 HP'de sunulan Stage 5 motorlar etkileyici tork, güvenilir performans ve mükemmel yakıt ekonomisi sunar.
- ▶ Kullanımı kolay, ergonomik kumandalar her çalışanın traktörü zahmetsizce kullanabilmesini sağlar. Mükemmel görünürlük ve sezgisel tasarım, zorlu alanlarda bile şanzıman, hidrolik ve PTO kumandalarının kullanımını kolaylaştırır.
- ▶ Senkromeçli şanzıman ve ileri/geri shuttle ile doğru hızı kolayca seçin. Vites kolları kolayca ulaşılabilecek bir konumdadır ve zahmetsiz geçiş sağlar.
- ▶ Sade açık merkez hidrolik sistemi ile çekişi koruyun ve ekipman derinliği kontrolünü iyileştirin. Dişli tahrikli pompa, bu traktörlerin 3500 kg'a kadar kaldırabilmesini sağlar.
- ▶ İki seçenek: MF 3700 Serisi, GE platformu veya kabin arasında seçim yapma imkanı sunarak mükemmel görüş açısı ile konforlu bir çalışma ortamı sağlar.
- ▶ GE modelleri alçak yapılıdır, bağlar ve meyve bahçeleri için idealdir ve mahsulün zarar görmesini önlemek için yuvarlak çamurluklara sahiptir.



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

# TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	MF 3755 GE	MF 3765 GE	MF 3775 GE	MF 3765 KABİN	MF 3775 KABİN	MF 3775 KABİN - PWS
Maks. Güç. (ISO 14396) bg	55	65	75	65	75	75
Maksimum güçteki motor devri (dev/dak)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Maks. tork (Nm) / Maks. tork değerindeki motor devri (dev/dak)	255 / 1500	297 / 1500	341 / 1500	297 / 1500	341 / 1500	341 / 1500
Motor tipi / Emisyon seviyesi	FARMotion 35 / Faz 5					
Silindir sayısı / Hava emiş tipi / Kapasite (cm <sup>3</sup> )	3 / Turbo & Intercooler / 2887					
Yakıt deposu (litre)	65			90		
<b>Direksiyon</b>	Hidrostatik					
Tip	Hidrostatik					
<b>Şanzıman</b>	15 ileri - 15 geri					
Vites sayısı	15 ileri - 15 geri			30 ileri - 15 geri		30 ileri - 30 geri
<b>Frenler ve Son Aktarma Organları</b>	4WD ön aks					
4WD ön aks	● - Direksiyon açısı 55°					
Maksimum hız	40km/h @2200rpm			40km/h @1800rpm		
Minimum hız (m/h)	230m/h			245 - 298m/h		
Frenler	4 tekerde yağ banyolu disk fren					
Diferansiyel kilidi	Mekanik kumandalı			Elektro Hidrolik devreye alma (%100 kilitleme)		
<b>Kuyruk Mili</b>	540 / 540E					
Kuyruk Mili Devir Sayısı	Mekanik kuru kavrama			ElektroHidrolik ıslak kavrama		540 / 540E + Yer hızı PTO
PTO'nun devreye girme türü	-			-		○
Tekerlek devrine senkronize kuyruk mili	1967 / 1560					
PTO devri 540 / 540E dev/dak (çift hızlı) motor devri (dev/dak)	1967 / 1560					
<b>Kabin</b>	-					
Ayarlanabilir direksiyon kolunu	-					
Açılabilir ön ve arka camlar	-					
<b>Arka Askı Sistemi ve Hidrolik Sist</b>	KAT II alt kollar ve üç nokta					
Pompa modeli ve tipi	KAT II alt kollar ve üç nokta					
Bağımsız direksiyon pompası akışı (l/dak)	18	18	18	20		
Maks. kaldırma kapasitesi (kg)	3050			3500 kg		
Dış hidrolik pompa debisi (l/dak)	42			56		
Spool valfler	2 (4 çıkış) ●		2 (4 çıkış) ●		3 (6 çıkış) ●	
<b>Jantlar ve Lastikler</b>	(tüm ürün yelpazesi için satıcımıza başvurun)					
Standart ve opsiyonel arka lastikler	380/70 R28 - İsteğe bağlı : 360/70 R24 / 380/70 R24 / 380/85R24			380/85 R30 - İsteğe bağlı : 420/85 R30 / 320/85 R36		380/85 R30 - İsteğe bağlı : 380/85 R28 / 420/85 R28 / 420/70 R30 / 320/85 R36
Ön lastikler 4WD	280/70 R20 - İsteğe bağlı : 280/70 R16 / 280/70 R16 / 260/70R20			320/85 R20 - İsteğe bağlı : 280/85 R24 / 280/85 R24		320/85 R20 - İsteğe bağlı : 280/85 R20 / 320/85 R20 / 360/70 R20 / 280/85 R24
<b>Ağırlık ve Boyut Değerleri</b>	Dingil mesafesi (mm)					
Dingil mesafesi (mm)	1996			2100		
Uzunluk (mm)	3442			3890		
Genişlik (mm)	1450 -1642			1735 - 2005		
Min. iz genişliği (mm)	1112 F -985 R			1400 F - 1396 R		
Yükseklik (mm)	ROPS yüksekliği : 2189 / Gösterge panelindeki yükseklik : 1387 / Arka çamurluklardaki yükseklik : 1281 - 360/70R24 lastiklerle			2520		
Ağırlık (kg)	2385 -2685			3090 - 3480		
<b>Aksesuarlar</b>	7x40 kg ön ve 4x43 kg arka					
Ön ve arka ağırlıklar (kg)	-					
Yayı tip ön çamurluk	-					
USB charger	-					
2 ön + 2 arka kabin çalışma lambaları	-					

● Standart ○ Opsiyonel - Yok \* Tepe lambası hariç yükseklik

Bu yayında mevcut tüm bilgilerin olabildiğince doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü emek verilmiştir. Bununla birlikte yanlışlıklar, hatalar veya atlanan kısımlar olabilir ve aracın özellikleri istenildiği zaman önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. Bu nedenle herhangi bir ürünü satın almadan önce tüm teknik özellikler, Massey Ferguson Yetkili Satıcı veya distribütörünüzle teyit edilmelidir.